

REINIGUNGSHINWEISE



3D Folien RENOLIT High Gloss

INSTALLATION DER MÖBEL

Hochglänzende Oberflächen sind zum Schutz vor Beschädigungen mit einer PE-Schutzfolie versehen. Diese sollte nach dem Aufbau des Möbels durch das installierende Personal entfernt werden. Dadurch wird vermieden, dass der Kunde z.B. die matte oder farbige Schutzfolienoberfläche für das eigentliche Material hält. Die Schutzfolie ist auf Basis PE und kann auf haushaltsüblichem Weg entsorgt werden.

Nach dem Entfernen des Schutzfilms ist die Oberfläche besonders empfindlich. Die Lackierung härtet noch einige Tage nach, bis die endgültige Widerstandsfähigkeit erreicht wird. Daher verzichten Sie bitte auf eine Reinigung der Oberfläche innerhalb der ersten 48 Stunden.

REINIGUNG IM TÄGLICHEN GEBRAUCH

Bestehende Verunreinigungen können mit warmer, verdünnter Seifenlauge entfernt werden. Verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher, sondern weiche Baumwolltücher. Mikrofasertücher können schleifende Anteile enthalten und zu einem Verkratzen der Oberfläche führen.

Geeignet sind alle gängigen Haushaltsreiniger in verdünnter Form die für Kunststoffoberflächen empfohlen werden (ionische und nichtionische Tenside). Reste der Reinigerlösung werden mit klarem Wasser entfernt und die Fläche mit einem weichen Tuch oder Leder trockengerieben. Die Eignung von Reinigungsmitteln aller Art ist vorab an verdeckter Stelle zu prüfen.

Abrasive Reiniger (z.B. ATTA, Viss u. ä.) **nicht** einsetzen. Diese Produkte können die Lackoberfläche verkratzen oder den Lack abschmirgeln.

Bleichende/ oxidierende Reiniger dürfen **nicht** verwendet werden. (z.B. Perborate, Chlorate oder allgemein „Bleichmittel“ enthaltend). Glanzgrad und Farbton könnten bleibend verändert werden.

Reiniger mit Pflegezusätzen wie Wachse oder Polymerdispersionen dürfen **nicht** verwendet werden. Die Zusätze bleiben nach Trocknung auf der Oberfläche. Dadurch kann sich der Glanzgrad bleibend verändern. Zu dieser Gruppe gehören z.B. Reiniger die auch für Fußböden empfohlen sind und insbesondere Cockpit- oder Kunststoffsprays, die Flächen bleibend aufglänzen lassen.

Holzpflegemittel oder Polituren dürfen **keinesfalls** auf kunststoffbeschichteten Flächen zum Einsatz kommen. Diese Produkte enthalten meist pflegende Öle und Substanzen, die in Echtholz eindringen und es schützen sollen. Bei Folien führt dies jedoch zu einer bleibenden Quellung und evtl. Verfärbung der Oberfläche durch die Eigenfarbe der Politur. Im Kantenbereich sind Delaminationen möglich, da die Klebefuge quellen kann.

Ungeeignet sind ebenfalls Dampfreinigungsgeräte.

Flecken, die mit Seifenlauge nicht zu entfernen sind, können mit verdünntem Alkohol (Ethanol) oder alkoholischen Reinigern (z.B. Scheibenreiniger) nach dem Test an einer verdeckten Stelle angegangen werden. Die Einwirkdauer sollte dabei auf ein kurzes, druckarmes Wischen beschränkt sein.

Konzentrierter Alkohol (Brennspiritus, Isopropanol) darf **nicht** verwendet werden.

TECHNISCHER STAND 2021

Dieses Technische Informationsblatt entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll unverbindlich informieren. Die enthaltenen Angaben entbinden den Verarbeiter unserer Produkte nicht von eigenen Überprüfungen und Tests, die die Übereinstimmung mit den entsprechenden nationalen Richtlinien für den jeweiligen Verwendungszweck sicherstellen müssen. Insbesondere ist es Sache des Abnehmers, zu überprüfen, ob das erworbene Produkt für seine Verwendungszwecke geeignet ist.